

[illegible]

15

150

6

A — A

ODWODNIENIE LINIOWE KLASY B-125KN

15

3

10 25 10

45

beton ławy C12/15 $V=0,1\text{m}^3/\text{mb}$

6cm	kostka betonowa kolorowa
3cm	podsyпка cem.-piask. 1:4
12cm	kruszywo łamane 0-16mm

The drawing illustrates a drainage system with a cross-section and a plan view.

Cross-section details:

- Top layer:** 36 cm wide, 15 cm high, with a slope of 1:1. It is labeled "mu0.12 1:3".
- Subgrade:** 50 cm wide, 15 cm high, with a slope of 1:1.
- Drainage layer:** 15 cm thick, labeled "korytko ściekowe muldowe 50x50x15cm".
- Base layer:** 5 cm thick, labeled "podsypka cem.-piask. 1:4".
- Top surface:** 15 cm thick, labeled "płyta betonowa ażurowa 60x40x15cm".

Plan view details:

- Top layer:** 40 cm wide, 15 cm high, with a slope of 1:1.
- Subgrade:** 60 cm wide, 15 cm high, with a slope of 1:1.
- Drainage layer:** 15 cm thick, labeled "korytko ściekowe muldowe 50x50x15cm".
- Base layer:** 10 cm thick, labeled "podsypka cem.-piask. 1:4".

[illegible]

6cm | kostka betonowa kolorowa

3cm | podsypka cem.-piask. 1:4

12cm | kruszywo łamane 0-16mm

konstrukcja jezdni

30cm | krawężnik betonowy 15x30cm

5cm | podsypka cem.-piask. 1:4

10cm | podbudowa betonowa beton C12/15

12cm | ława piskowa

6cm kostka betonowa kolorowa

3cm podsypka cem.-piask. 1:4

12cm kruszywo łamane 0-16mm

20cm obrzeże betonowe 6x20cm

3cm podsypka cem.-piask. 1:4

6cm	kostka betonowa kolorowa
3cm	podsypka cem.-piask. 1:4
12cm	kruszywo łamane 0-16mm

8cm	kostka bet. Holland 10x20x8 cm zanizona 2cm.
3cm	podsypka cem.-piask. 1:4
18cm	podbudowa betonowa beton C12/15
12cm	ława piskowa

30cm	krawężnik betonowy 15x30cm
5cm	podsypka cem.-piask. 1:4
10cm	podbudowa betonowa beton C12/15
12cm	ława piskowa

The diagram illustrates the vertical build-up of a road pavement. From top to bottom, the layers are:

- 8cm kostka betonowa** (concrete slabs)
- 3cm podsypka cem.-piask.** (sand bedding)
- 12cm kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa** (cement-stabilized gravel)
- 10cm podbudowa betonowa beton C12/15** (concrete base layer)
- 12cm ława piskowa** (sand bed)

Additional features shown include a drainage channel with a $\approx 2\%$ slope, a curb height of 15cm, and various construction details such as reinforcement bars ($\phi 10$) and joints.

8cm	koszka betonowa
3cm	podsyпка cem.-piasek. 1:4
15cm	kruszywo łamane 0-31,5mm
10cm	piasek
50cm	przepust Ø50 PP SN8
15cm	kruszywo łamane 0-16mm szer.400

Jednostka projektowa : Anna Grzeszczak Usługi Biuro-Projektowe		Stadium Projekt budowlany wykonawczy	
Zleceniodawca Gmina Skalbierz	Umowa Nr	Skala 1:25	Nr Rys. 14
Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa dróg na terenie m.Skalbierz ul. P.P.Brzozy, Kanonijiska, Partyzantów i Krótka			
Szczegóły konstrukcyjne			Data 12/2014
AUTOR (imię i nazwisko)	funkcja	nr uprawnień	podpisy
inż. Maciej Grzeszczak	sporządził		
mgr inż. Jarosław Winiarski	projektant	122/Tbg/96	