

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-19 0928-09	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwuzielnych z PCV o pow. do 2.0 m ² 0.90*2.10*2	m ² m ²	 3.780	
				RAZEM	3.780
2	KNR 0-19 0931-08	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na bu- dowie 2.0*2.0*2	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro 4.30*8.10+4.30*2.0+4.30*3.50	m ² m ²	 58.480	
				RAZEM	58.480
4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4.30*8.10+4.30*2.0+4.30*3.50	m ² m ²	 58.480	
				RAZEM	58.480
5	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 4.30*8.10+4.30*2.0+4.30*3.50	m ² m ²	 58.480	
				RAZEM	58.480
6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² (8.60+16.20+8.60+4.0+8.60+7.0)*1.45+13.70*6.0+4.30*8.10+4.30*2.0+4.30*3.50	m ² m ²	 217.530	
				RAZEM	217.530
7	KSNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni (8.60+16.20+8.60+4.0+8.60+7.0)*1.45+4.30*8.10+4.30*2.0+4.30*3.50	m ² m ²	 135.330	
				RAZEM	135.330
8	KSNR 3 0605-06	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem (8.60+16.20+8.60+4.0+8.60+7.0)*1.30	m ² m ²	 68.900	
				RAZEM	68.900
9	kalkul.indywu- dualna	Kominiek grzewczy - robocizna i materiał 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	kalkul.indywu- dualna	Remont instalacji elektryczne wraz z wymianą osprzętu oświetleniowego 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-02 1921-02	Montaż elementów prefabrykowanych - ścian zbiorników prostokątnych 1	elem. elem.	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	kalk.indywidu- alna	Adaptacja pomieszczenia na sanitariat wraz z wyposażeniem 1	elem. elem.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01 1303-01	Wykonanie i montaż ściągów na wysokości do 2. pietra - ankrowanie budynku 200	kg kg	 200.000	
				RAZEM	200.000
14	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 2.10*2.80+0.16*0.30*1.50*5	m ² m ²	 6.240	
				RAZEM	6.240
15	KNR-W 2-02 1207-02	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg 2.1+2.1+2.8	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000
16	KNR-W 2-02 1220-04	Konstrukcje daszków jednospadowe 1.50*1.50	m ² m ²	 2.250	
				RAZEM	2.250